

OUTDOOR RENTAL

# AURA FLEX OUTDOOR

Präzise Winkelsperre für den Outdoor-Einsatz.

Pixelabstände: P3,91



Produktfoto

Multifunktionsgriff zum Biegen bis  $\pm 45^\circ$  unterstützt kreative Installationen mit unterschiedlichen Winkeln. Jedes Modul verfügt über eine Sperrfunktion, um Fehlbedienungen zu verhindern und die Ausfallrate effektiv zu senken.

## AUF EINEN BLICK

### Präzise Winkelsperre

Jedes Modul verfügt über eine Sperrfunktion, um Fehlbedienungen zu verhindern und so die Ausfallrate effektiv zu senken.

### Modulares Design

Universell kombinierbare Alu-Struktur – Reduktion von Wartungskosten effektiv um 50%.

### Hoher Kontrast

Hohes Kontrastverhältnis bis 8000:1 und hohe Bildwiederholrate bis zu 3840 Hz.

### Moiré-Reduktion

Reduziert den Moiré-Effekt bei Filmaufnahmen auf ein Minimum.

## TECHNISCHE DATEN

| Parameter         | AURA FLEX OUTDOOR P3.91 |
|-------------------|-------------------------|
| Pixelabstand (mm) | 3,91                    |

| Parameter                     | AURA FLEX OUTDOOR P3.91      |
|-------------------------------|------------------------------|
| LED-Typ                       | Sinyopto 1921 Black Copper   |
| IC                            | CS2033                       |
| Modulauflösung (B × H)        | 64 × 64                      |
| Modulgröße (mm)               | 250 × 250                    |
| Pixeldichte (px/m²)           | 65.536                       |
| Cabinet-Größe (mm)            | 500 × 500                    |
| Schutzart (IP)                | IP65                         |
| Helligkeit (nits)             | 3500                         |
| Graustufen (Bit)              | 14                           |
| Betrachtungswinkel (H/V)      | 160° / 140°                  |
| Bildwiederholfrequenz (Hz)    | 3840                         |
| Wartung                       | Rück                         |
| Steckverbinder                | Seetronic                    |
| Max. Leistungsaufnahme (W/m²) | 750                          |
| Ø Leistungsaufnahme (W/m²)    | 225                          |
| Signal-Eingänge               | S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Lebensdauer (Std.)            | 100.000                      |
| Betriebstemperatur            | -30 bis +55 °C               |
| Betriebsfeuchte               | 10 – 95 % rF                 |
| Zertifizierungen              | CE, EMC                      |