

PRODUKT-DATENBLATT · AURA FLEX OUTDOOR

AURA FLEX OUTDOOR

Präzise Winkelsperre für den Outdoor-Einsatz.



Das Wichtigste auf einen Blick.

Multifunktionsgriff zum Biegen bis $\pm 45^\circ$ unterstützt kreative Installationen mit unterschiedlichen Winkeln. Jedes Modul verfügt über eine Sperrfunktion, um Fehlbedienungen zu verhindern und die Ausfallrate effektiv zu senken.

Präzise Winkelsperre

Jedes Modul verfügt über eine Sperrfunktion, um Fehlbedienungen zu verhindern und so die Ausfallrate effektiv zu senken.

Modulares Design

Universell kombinierbare Alu-Struktur – Reduktion von Wartungskosten effektiv um 50%.

Hoher Kontrast

Hohes Kontrastverhältnis bis 8000:1 und hohe Bildwiederholrate bis zu 3840 Hz.

Moiré-Reduktion

Reduziert den Moiré-Effekt bei Filmaufnahmen auf ein Minimum.

Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	AURA FLEX OUTDOOR P3.91
Pixelabstand (mm)	3,91
LED-Typ	Sinyopto 1921 Black Copper
IC	CS2033
Modulauflösung (B × H)	64 × 64
Modulgröße (mm)	250 × 250
Pixeldichte (px/m ²)	65.536
Cabinet-Größe (mm)	500 × 500
Schutzart (IP)	IP65
Helligkeit (nits)	3500
Graustufen (Bit)	14
Betrachtungswinkel (H/V)	160° / 140°
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840
Wartung	Rück
Steckverbinder	Seetronic
Max. Leistungsaufnahme (W/m ²)	750
Ø Leistungsaufnahme (W/m ²)	225
Signal-Eingänge	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Lebensdauer (Std.)	100.000
Betriebstemperatur	-30 bis +55 °C
Betriebsfeuchte	10 – 95 % rF
Zertifizierungen	CE, EMC

* Werte projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.