

ALL-IN-ONE INDOOR

CONFERENCE ALPHA

Deine Wand – Deine Screengröße.

Pixelabstände: P1,56 · P1,95 · P2,6 · P3,91



Produktfoto

Professionell durch passgenaue Formen, Kabinetts in allen Formen bis hin zur Modulgröße. Kristallklares Bild mit maximalem Kontrast in einem leichten, aber hochstabilen Aluminium-Druckguss-Rahmen mit vollständig magnetischem Moduldesign.

AUF EINEN BLICK

Ultra leicht – ultra dünn

Spart Einbautiefe in jeder Einbausituation bei leichtem Aluminiumaufbau und lautlosem Betrieb.

Perfekte Ebene

Die Gehäuse der CONFERENCE ALPHA Serie bestehen aus Aluminiumdruckguss, was eine hohe Festigkeit und Ebenheit gewährleistet.

Superflach mit 33mm

Mit superflachen 33mm geeignet für alle Installationssituationen.

Fortschrittliche Signalverarbeitung

Vollständig magnetisches Moduldesign mit fortschrittlichster Signalverarbeitung.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	CONFERENCE ALPHA P1.56	CONFERENCE ALPHA P1.95	CONFERENCE ALPHA P2.6	CONFERENCE ALPHA P3.91
Pixelabstand (mm)	1,5625	1,95	2,6	3,91
LED-Typ	COB LED	MiniLed 4in1 3434 Black	MiniLed 4in1 4242 Black	Kinglight 2121 Copper
IC	ICND1065	ICND2153S	ICND2153S	ICND2153S
Modulauflösung (B × H)	160 × 160	128 × 128	96 × 96	64 × 64
Modulgröße (mm)	250 × 250	250 × 250	250 × 250	250 × 250
Pixeldichte (px/m²)	409.600	262.144	147.456	65.536
Cabinet-Größe (mm)	500 × 500 / 1000 × 500	500 × 1000	500 × 1000	500 × 1000
Cabinet-Material	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium
Helligkeit (nits)	800	1200	1200	1000
Graustufen (Bit)	14	14	14	14
Betrachtungswinkel (H/V)	160° / 160°	160° / 140°	160° / 140°	160° / 140°
Curving (konkav/konvex)	—	±6°	±6°	±6°
Scan	—	1/32	1/16	1/16
Bildwiederholfrequenz (Hz)	7680	7680	7680	3840
Wartung	Front	Front & Rück	Front & Rück	Front & Rück
Max. Leistungsaufnahme (W/m²)	500	520	570	450
Ø Leistungsaufnahme (W/m²)	180	160	160	135
Signal-Eingänge	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000	100.000
Betriebstemperatur	-30 bis +60 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C	-20 bis +50 °C
Betriebsfeuchte	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF	10 – 95 % rF
Zertifizierungen	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC