

16:9 KONFERENZ

CONFERENCE RATIO

Das neue Kapitel für LED-Wände.

Pixelabstände: P0,9 · P1,25 · P1,56 · P1,875 · P2,5 · P1,95 · P2,6 · P3,91



Produktfoto

Endlich visueller Hochgenuss mit nativen LED-Screens. Setzen Sie auf ein Screensystem, das nicht nur durch seinen HDR Farbraum sondern auch durch perfektes Schwarz beeindruckt. Mit WALED CONFERENCE RATIO bringen Sie Ihre Inhalte groß raus.

AUF EINEN BLICK

Perfektes Seitenverhältnis

16:9-Format ermöglicht eine perfekte Bildschirmdarstellung mit 2K, 4K und 8K - nahtlose und rahmenlose Verbindung mit maximalem Betrachtungswinkel.

Passt immer!

CONFERENCE RATIO spielt auf allen Flächen mit - passgenau und ultra flach.

Hängend oder als Standup

Wandmontage, frei hängend - auch doppelseitig - oder mit schlankem Standfuß als Standup.

Conference Poster

Das Systempanel als erweiterbares Stand-Up Poster ist modular und ultraflexibel einsetzbar, energy-safe mit 44% weniger Stromverbrauch.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	RATIO 600 P0.9	RATIO 600 P1.25	RATIO 600 P1.56	RATIO 600 P1.875	RATIO 600 P2.5	RATIO 1000 P1.95	RATIO 1000 P2.6	RATIO 1000 P3.91
Pixelabstand (mm)	0,9375	1,25	1,5625	1,875	2,5	1,95	2,6	3,91
LED-Typ	COB LED (Common Cathode)	COB LED	COB LED	Nationstar 1515 Copper	Nationstar 1515 Copper (GOB)	Kinglight 1212 Copper	Kinglight 2121 Golden Wire	Kinglight 2121 Copper
IC	XM10480	XM10480	ICND1065	ICN1065	ICN1065	DP3365S	ICND2153S	DP3365S
Modulauflösung (B × H)	160 × 180	120 × 135	96 × 108	160 × 90	60 × 135	128 × 144	96 × 108	64 × 64
Modulgröße (mm)	150 × 168,75	150 × 168,75	150 × 168,75	300 × 168,75	150 × 337,5	250 × 281,25	250 × 281,25	250 × 250
Pixeldichte (px/m²)	1.137.777	640.000	409.600	284.444	160.000	262.144	147.456	65.536
Cabinet-Größe (mm)	600 × 337,5	600 × 337,5	600 × 337,5	600 × 337,5	600 × 337,5	1000 × 562,5	1000 × 562,5	1000 × 562,5
Cabinet-Material	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium	Druckguss-Aluminium
Schutzart (IP)	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP30 (Rear)	IP20	IP20
Helligkeit (nits)	600	600	600 – 800	800 – 1000	800 – 1000	800	1200	800 – 1000
Graustufen (Bit)	14	16	14	14	14	14	14	14
Betrachtungswinkel (H/V)	175° / 175°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 165°	165° / 140°
Bildwiederholfrequenz (Hz)	3840	7680	3840	3840	3840	7680	7680	7680
Wartung	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front	Front
Max. Leistungsaufnahme (W/m²)	400	500	450	420	420	500	450	450
Lebensdauer (Std.)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zertifizierungen	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC	CE, EMC