


RETAIL & POS · KLAPPBAR

PULSE T-PRO SERIE

Mehr als nur ein LED-Poster.

Pixelabstände: P1,5 · P1,9 · P2,6



Produktfoto

Die Pulse T-Pro Serie ist die LED-Antwort auf das klassische Plakat im Store. Eine Bildfläche auf einem Fuß mit feststellbaren Laufrollen, ohne Werkzeug an ihren Platz geschoben, die dort spielt, was gerade beworben werden soll. Das Scharnier auf halber Höhe kennt zwei Zustände: aufgeklappt eine einseitige Stele mit durchgehenden 500 × 2.000 mm, zugeklappt eine beidseitig bespielte Wand mit 500 × 1.000 mm je Seite. Im zugeklappten Zustand geht die Stele außerdem zu zweit ins Flightcase.

Zwei Zustände: aufgeklappt oder zugeklappt

Aufgeklappt zeigt die Stele eine durchgehende, einseitige Fläche von 500 × 2.000 mm. Zugeklappt liegt die obere Hälfte um 180° hinter der unteren – dann spielt die Wand nach beiden Seiten, ist aber nur noch halb so hoch.

Mobil auf feststellbaren Laufrollen

Vier Rollen im Standfuß, davon feststellbar: Die Stele wird zur Aktion nach vorn geschoben und danach wieder aus dem Weg. Umstellen dauert Sekunden.

HOB-Module, IP65 auf der Bildseite

Das mehrschichtige Schutzkonzept der HOB-Module schützt gegen Wasser, Feuchtigkeit, Stöße und Staub – gemacht für Flächen, an denen Publikum vorbeigeht und gewischt wird.

Für Schaufenster und Verkaufsfläche

Hochformat, schmale Stellfläche, kein Baueingriff: Die Stele passt in Schaufenster, an Kassenzonen, in Gänge und Eingangsbereiche, ohne dass etwas montiert werden muss.

Zentrale Steuerung über die Cloud

Inhalte für alle Standorte aus einem Dashboard verwalten und zeitgesteuert veröffentlichen – Filialkampagnen laufen überall gleichzeitig an, ohne Vor-Ort-Termin.

Drei Pixelabstände

P1.5 in COB für den Nahbereich im Schaufenster, P1.9 und P2.6 in SMD für größere Betrachtungsabstände und mehr Helligkeit – gleiches Gehäuse, gleiche Logistik.



Produktfotos



TECHNISCHE DATEN

Parameter	P1.5	P1.9	P2.6
Pixel Pitch	1,5625 mm	1,95 mm	2,6 mm
Pixeldichte	409.600 dot/m ²	262.144 dot/m ²	147.456 dot/m ²
LED-Verkapselung	COB	SMD1212	SMD1515
Kontrast	20.000:1	8.000:1	8.000:1
Helligkeit	600–800 cd/m ²	800–1.000 cd/m ²	800–1.000 cd/m ²
Farbtiefe	14 Bit	14 Bit	14 Bit
Bildwiederholrate	3.840 Hz	7.680 Hz	7.680 Hz
Betrachtungswinkel horizontal	160°	160°	160°
Betrachtungswinkel vertikal	160°	160°	160°
Leistungsaufnahme max.	300–360 W/m ² ±3 %	400–540 W/m ² ±3 %	400–540 W/m ² ±3 %
Leistungsaufnahme Ø	120 W/m ²	120–180 W/m ²	120–180 W/m ²
Modulgröße	250 × 250 mm	250 × 250 mm	250 × 250 mm
Modulauflösung	160 × 160 px	128 × 128 px	96 × 96 px
Auflösung Bildfläche	320 × 1.280 px	256 × 1.024 px	192 × 768 px
Bildfläche	500 × 2.000 mm	500 × 2.000 mm	500 × 2.000 mm
Maße Stele (B × H × T)	518 × 2.140 × 588 mm	518 × 2.140 × 588 mm	518 × 2.140 × 588 mm
Gewicht je Stele	30 kg	30 kg	30 kg
Eingangsspannung	AC 100–240 V	AC 100–240 V	AC 100–240 V
Betriebstemperatur	–20 bis +50 °C	–20 to +50 °C	–20 bis +50 °C
Luftfeuchte	10–90 % RH	10–90 % RH	10–90 % RH
Wartung	frontseitig	frontseitig	frontseitig
Lebensdauer	> 100.000 Stunden	> 100.000 Stunden	> 100.000 Stunden
Schutzart	IP65 / IP20	IP65 / IP20	IP65 / IP20
Einsatzbereich	Indoor	Indoor	Indoor

Bildfläche 500 × 2.000 mm einseitig im aufgeklappten Zustand. Zugeklappt arbeitet die Stele beidseitig mit je 500 × 1.000 mm auf halber Höhe. Schutzart IP65 auf der Bildseite, IP20 auf der Rückseite. Alle Angaben laut Herstellerdatenblatt Pulse T-Pro Poster Series.