

OUTDOOR 960

SIGNATURE 960

Auf alles vorbereitet – bis zu 7.500 nits Helligkeit.

Pixelabstände: P4,4 · P5,7 · P6,67 · P8 · P10



Produktfoto

Stabiles CNC-gefrästes, modulares Aluminium-Chassis und versteckte Kabelführung mit innenliegender kabelloser Modulverbindung direkt zum PCB. Ideal für den professionellen Dauereinsatz in DOOH, Stadion-Screens, Flughäfen, Großveranstaltungsstätten, Bahnhöfen und Fassaden-Marketing.

AUF EINEN BLICK

Die perfekte Rundung

Nahtlose Eck-Elemente – perfekt für virtuelle Naked-Eye 3D Screens über Gebäudeecken hinweg.

Ultra Schutz in jedem Umfeld

Wasserdicht bis IP66, Brandschutz bis 5VB, Salzwasser- und Temperaturbeständigkeit.

Komplette Wartung

Komplette Front- sowie Rückwartung möglich, endlich hohe Auflösung im Outdoor-Sektor.

160 Grad Sichtachse

Upgrade auf 160 Grad horizontale und 160 Grad vertikale Sichtachse.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	SIGN 960 P4.4	SIGN 960 P5.7	SIGN 960 P6.67	SIGN 960 P8	SIGN 960 P10
Pixel Chipsatz	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921

Parameter	SIGN 960 P4.4	SIGN 960 P5.7	SIGN 960 P6.67	SIGN 960 P8	SIGN 960 P10
Pixel Auflösung	50.625 dots/m²	30.625 dots/m²	22.500 dots/m²	15.625 dots/m²	10.000 dots/m²
Modulgröße	480 x 320 mm	480 x 320 mm	480 x 320 mm	480 x 320 mm	480 x 320 mm
Panel Größe	960 x 960 mm	960 x 960 mm	960 x 960 mm	960 x 960 mm	960 x 960 mm
Panel Material	CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse	–	–	–	–
IP Schutzklasse	IP66	–	–	–	–
Gewicht	24,5 kg / Panel	–	–	–	–
Farbraum	16,7 Mio.	–	–	–	–
empfohlener Sichtabstand	5m	6m	7m	8m	10m
Helligkeit	5000 nits	5500 nits	7500 nits	7500 nits	7500 nits
Graustufen (bit)	16	16	16	16	16
max. Strom	500 W/m²	500 W/m²	550 W/m²	550 W/m²	550 W/m²
durchschn. Stromverbrauch	168 W/m²	185 W/m²	–	–	–
Bildwiederhol-Frequenz	3840Hz	–	–	–	–
Wartung	komplett Front / Rückseitig	–	–	–	–
Betrachtungswinkel (H/V)	162° / 144°	–	–	–	–
Lebensdauer	100.000 Std.	–	–	–	–
Zertifizierungen	CE, FCC, ETL, EMC, CB	–	–	–	–