

HIGH-END OUTDOOR

SIGNATURE PRO / ULTRA

12.000 Nits Helligkeit – ein echtes Longrun-Arbeitstier.

Pixelabstände: P4,44 · P5,7 · P6,67 · P8 · P10



Produktfoto

Stabiles Druckguss Aluminium-Chassis mit Quicklocks und versteckter Kabelführung. Die SIGNATURE ULTRA Serie wird exklusiv mit extrem leistungsstarken Marken-SMDs bestückt, um selbst in Südlage maximal kontraststark performen zu können – mit Reserven, die sogar noch nach 10 Jahren heller sind als andere Produkte im Neuzustand.

AUF EINEN BLICK

Weniger Strom – mehr Leistung

Verglichen mit anderen Displays ist die FOX 960 Serie 40% energieeffizienter bei gleicher Helligkeit.

Exzellente Hitzeabführung

Das lüfterlose Design reduziert Geräuschentwicklung auf Null und ist ausfallsicherer gegenüber lüftungsgekühlten Anlagen.

Null Verformung – trotzdem flach

Ultra dünnes und gleichzeitig leichtes Design bei höchster Formstabilität sowie exzellent geringer Bautiefe.

IP66 – für jedes Wetter gemacht

Vollkommen geschlossenes, wasserdichtes Design – korrosionsbeständig und vollkommen staubgeschützt.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	SIGN 4.4	SIGN 5.7	SIGN 6.67	SIGN 8	SIGN 10
Pixel Chipsatz	SMD 1921	SMD 2727	SMD 2727	SMD 2727	SMD 2727
Pixel Auflösung	50625 dots/m²	30625 dots/m²	22500 dots/m²	15625 dots/m²	10000 dots/m²
Modulgröße	480*320*14mm	480*320*15mm	480*320*16mm	480*320*16mm	480*320*18mm
Panel Größe	960*960*84mm	960*960*85mm	960*960*85mm	960*960*86mm	960*960*88mm
Panel Material	Druckguss Alumini- umgehäuse	–	–	–	–
Panel-Gewicht	25 kg / Panel	–	–	–	–
IP Schutzklasse	IP66	–	–	–	–
Helligkeit PRO	5000 nits	5500 nits	5500 nits	6000 nits	6000 nits
Helligkeit ULTRA	bis 12.000 nits	bis 12.000 nits	bis 12.000 nits	bis 12.000 nits	bis 12.000 nits
Farbtiefe (bit)	16	16	16	16	16
max. Strom	550 W/m²	–	–	–	–
durchschnittlicher Stromverbrauch	186 W/m²	–	–	–	–
IC / SMD	1 zu 9	1 zu 7	1 zu 6	1 zu 3	1 zu 2
Betrachtungswinkel (H/V)	162° / 144°	–	–	–	–
Bildwiederhol-Frequenz	3840Hz / 7680 Hz	–	–	–	–
Wartung	komplett Front / Rückseitig	–	–	–	–
Temperaturbereich	-2050 / Luftfeuch- tigkeit10% – 90% RH	–	–	–	–