

VARIABEL OUTDOOR

SIGNATURE VARIO

Auf alles vorbereitet – bis zu 7.000 nits Helligkeit.

Pixelabstände: P2,9 · P3,9 · P4,8 · P6,2



Produktfoto

Stabiles CNC-gefrästes, modulares Aluminium-Chassis und versteckte Kabelführung mit innenliegender kabelloser Modulverbindung direkt zum PCB. Ideal für den professionellen Dauereinsatz in DOOH, Stadion-Screens, Flughäfen, Großveranstaltungsstätten, Bahnhöfen und Fassaden-Marketing.

AUF EINEN BLICK

Ultra Schutz in jedem Umfeld

Wasserdicht bis IP66, Brandschutz bis 5VB, Salzwasser- und Temperaturbeständigkeit, Druckkammer-Tests mit Wechseltemperatur.

Die perfekte Rundung

Nahtlose Eck-Elemente – perfekt für virtuelle Naked-Eye 3D Screens über Gebäudeecken hinweg.

Größenvielfalt

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit den Panel-Größen 500 x 1000 mm, 500 x 750 mm und 500 x 500 mm.

Outdoor die beste Wahl

Vollkommen geschlossenes, wasserdichtes Design – korrosionsbeständig und staubgeschützt, getestet für Strandnähe und starke Temperaturschwankungen.

TECHNISCHE DATEN

Parameter	SIGN VAR 2.9	SIGN VAR 3.9	SIGN VAR 4.8	SIGN VAR 6.2
Pixel Chipsatz	SMD 1515	SMD 1921	SMD 1921	SMD 1921
Pixel Auflösung	112.896 dots/m²	65.536 dots/m²	43.264 dots/m²	25.968 dots/m²
Modulgröße	250 x 250 mm	500 x 250 mm	500 x 250 mm	500 x 250 mm
Panel Größe	500 x 500 mm	500 x 1000 mm	500 x 1000 mm	500 x 1000 mm
Panel Material	CNC-gefrästes Aluminiumgehäuse	–	–	–
Gewicht	38 kg / qm	34 kg / qm	–	–
IP Schutzklasse	IP66	–	–	–
Helligkeit	4000 nits	7000 nits	7000 nits	7000 nits
Graustufen (bit)	14	14	14	14
max. Strom	700 W/m²	–	–	–
durchschnittlicher Stromverbrauch	210 W/m²	195 W/m²	–	–
Bildwiederhol-Frequenz	3840Hz	–	–	–
Betrachtungswinkel (H/V)	162° / 144°	–	–	–
Wartung	komplett Front / Rückseitig	–	–	–
Zertifizierungen	CE, FCC, ETL, EMC, CB	–	–	–