

PRODUKT-DATENBLATT · WALED DJ BOOTH

# WALED DJ BOOTH

Mobiles DJ-Pult mit integrierter LED-Front – aufmerksamkeitsstark,  
road-tauglich, im Flightcase.



# Das Wichtigste auf einen Blick.

## Randlose LED-Front (P1.53–P2.5)

Zwei abgerundete Cabinet-Hälften ergeben eine durchgängige LED-Fläche ohne sichtbare Trennfuge – Premium-Look auf der Bühne.

## Metall-Korpus · Private Mold

Eigens entwickelter Metall-Korpus – höchste Planheit, exakte Passgenauigkeit, robuste Bauweise für Touring-Einsatz.

## Stauraum integriert

Offene Fächer für Mixer und Media-Player, abschließbare Schublade für Kabel, Tools, Lizenzpapiere und Wertsachen.

## Versteckte Steckdosen + Switch

Steckdosen-Setup im Inneren verborgen, dedizierter Compartment für Receiver / Switch / Powerbox – clean, kein Kabelchaos.

## Flightcase im Lieferumfang

Maßgefertigter Aluminium-Flightcase auf 4 Rollen – ein Mann, ein Trolley, eine fertige Bühne. Touring- und vermietungstauglich.

## 81 kg · 600 mm Tiefe · Indoor

Kompakt, transportabel, voll mit Front-Service – alles, was Bühne, Club, Restaurant-Event und Messe brauchen.

# Alle Werte auf einen Blick.

Parameter	P1.53	P1.66	P2	P2.5
Pixelabstand (mm)	1,53	1,66	2,00	2,50
LED-Typ	SMD I212	SMD I515	SMD I515	SMD 2121
Modul-Größe (mm)	320 × 320	320 × 320	320 × 320	320 × 320
Modul-Auflösung (px)	209 × 209	192 × 192	160 × 160	128 × 128
Cabinet-Größe (mm)	1.280 × 960	1.280 × 960	1.280 × 960	1.280 × 960
Cabinet-Auflösung (px)	836 × 627	768 × 576	640 × 480	512 × 384
Bauart	Metall / Privat-Form	Metall / Privat-Form	Metall / Privat-Form	Metall / Privat-Form
Bauhöhe (mm)	600	600	600	600
Gewicht (kg)	81	81	81	81
Wartung	Front-Service	Front-Service	Front-Service	Front-Service
Helligkeit (Nits)	600	600	600	600
Bildwiederholrate (Hz)	3.840	3.840	3.840	3.840
Graustufen (Bit)	14–16	14–16	14–16	14–16
Sichtwinkel H/V (°)	160 / 160	160 / 160	160 / 160	160 / 160
Schutzklasse	IP31	IP31	IP31	IP31
Einsatzbereich	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Eingangsspannung	AC 100–240 V	AC 100–240 V	AC 100–240 V	AC 100–240 V
Betriebstemperatur	-10 °C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C	-10 °C ... +40 °C
Lebensdauer (h)	≥ 100.000	≥ 100.000	≥ 100.000	≥ 100.000
Stauraum	Fächer + Schublade	Fächer + Schublade	Fächer + Schublade	Fächer + Schublade
Lieferumfang	Booth + Flightcase	Booth + Flightcase	Booth + Flightcase	Booth + Flightcase

\* Werte projektabhängig. Endgültige Werte mit Ihrer Konfiguration im Angebot.